

技師您好：

由於最近銅價波動甚鉅，本公司希望能提供即時售價行情，以利貴方作為預算編制使用。

。

業務部服務專線

北區(台北、基隆、宜蘭、花蓮)

02-27011000-224 劉怡杉

桃園區(台北、桃園、新竹、苗栗、台中)

03-34837266-225 馬信宇

中區(台中、彰化)

04-26566571 黃明祥

南區(雲林、嘉義、台南、高雄、屏東、台東及各離島)

07-2271552~3 洪黃恩

工程專案 02-27011000-213 盧泰助

★請依108年1月1日起修訂牌價計價

宏泰電工股份有限公司
HONG TAI ELECTRIC INDUSTRIAL CO., LTD.

- 電力電纜：
 - 600V-161KV XLPE等特高電纜電力電纜
 - 耐火、耐熱、低煙無毒環保電纜
- 各種通信電纜：
 - 符合電信局各種規格之通信電纜
- 工程事業營業(承攬)範圍：
 - 69KV-161KV特高壓電纜設計、施工

總公司
臺北市敦化南路二段65號20樓
電話:(02)2701-1000 傳真:(02)2708-1100
E-mail:managerdep@hong-tai.com.tw
Headquarter
20TH FL.,NO.65,TUN HW A S. RD., SEC.2, TAIPEI,
TAIWAN, R.O.C.
TEL:886-2-2701-1000 FAX:886-2-2708-1100

<http://www.hong-tai.com.tw/>

PVC電線

CNS679 C2012

月份： 2

規格	單位	牌價	預算	規格	單位	牌價	預算
1.2mm	公尺	2.53	4.35	50mm2	公尺	91.80	157.90
1.6mm	公尺	4.10	7.05	60mm2	公尺	113.20	194.70
2.0mm	公尺	6.10	10.49	80mm2	公尺	148.50	255.42
1.25mm2	公尺	3.10	5.33	100mm2	公尺	187.20	321.98
2mm2	公尺	4.27	7.34	125mm2	公尺	234.00	402.48
3.5mm2	公尺	7.20	12.38	150mm2	公尺	285.00	490.20
5.5mm2	公尺	11.10	19.09	200mm2	公尺	363.20	624.70
8mm2	公尺	16.00	27.52	250mm2	公尺	470.00	808.40
14mm2	公尺	27.80	47.82	325mm2	公尺	598.30	1029.08
22mm2	公尺	43.00	73.96	400mm2	公尺	737.80	1269.02
30mm2	公尺	56.00	96.32	500mm2	公尺	905.70	1557.80
38mm2	公尺	71.00	122.12				

PVC電纜

CNS3301 C2058

月份： 2

規格	單位	二芯牌價	二芯預算	三芯牌價	三芯預算	四芯牌價	四芯預算
1.25mm2	公尺	8.40	16.97	10.50	21.21	13.40	27.07
2mm2	公尺	11.00	22.22	14.40	29.09	18.60	37.57
3.5mm2	公尺	16.20	32.72	21.80	44.04	28.10	56.76
5.5mm2	公尺	23.50	47.47	31.90	64.44	41.90	84.64
8mm2	公尺	33.00	66.66	45.10	91.10	60.70	122.61
14mm2	公尺	55.90	112.92	75.80	153.12	104.90	211.90
22mm2	公尺	87.60	183.08	112.90	235.96	150.00	313.50
30mm2	公尺	108.00	225.72	149.00	311.41	190.00	397.10
38mm2	公尺	135.00	282.15	189.50	396.06	250.00	522.50
50mm2	公尺	170.00	355.30	244.00	509.96	308.00	643.72
60mm2	公尺	208.00	434.72	294.00	614.46	380.00	794.20
80mm2	公尺	275.00	574.75	385.00	804.65	515.00	1076.35
100mm2	公尺	340.00	710.60	488.00	1019.92	650.00	1358.50
125mm2	公尺	410.00	856.90	588.00	1228.92	840.00	1755.60
150mm2	公尺	507.00	1059.63	718.00	1500.62	1008.00	2106.72

PVC電線及電纜

<http://www.hong-tai.com.tw/>

PVC控制電纜
月份： 2

CNS4898 C2064

芯數	單位	1.25 mm ²		2 mm ²		3.5 mm ²	
		牌價	預算	牌價	預算	牌價	預算
5C	公尺	21.00	42.42	28.00	56.56	38.00	76.76
6C	公尺	24.00	48.48	32.50	65.65	44.00	88.88
7C	公尺	26.50	53.53	36.00	72.72	50.00	101.00
8C	公尺	30.00	60.60	41.00	82.82	62.00	125.24
10C	公尺	37.00	74.74	52.00	105.04	76.00	153.52
12C	公尺	43.50	87.87	60.00	121.20	88.00	177.76
16C	公尺	55.50	112.11	76.00	153.52		
20C	公尺	66.50	134.33	92.00	185.84		
24C	公尺	77.00	155.54	109.00	220.18		
30C	公尺	94.00	189.88	132.00	266.64		
36C	公尺	111.00	224.22	156.00	315.12		

裸銅絞線
月份： 2

CNS1365 C2031

規格	單位	牌價	預算	規格	單位	牌價	預算
8	公尺	10.00	20.40	80	公尺	98.00	199.92
14	公尺	17.00	34.68	100	公尺	123.00	250.92
22	公尺	27.00	55.08	125	公尺	150.00	306.00
30	公尺	36.00	73.44	150	公尺	188.00	383.52
38	公尺	45.00	91.80	200	公尺	240.00	489.60
50	公尺	60.00	122.40	250	公尺	310.00	632.40
60	公尺	73.00	148.92	325	公尺	400.00	816.00

PE-PVC屋內電纜
月份： 2

材線：3030-1

0.5mm PE-PVC屋內電纜			
對數	單位	牌價	預算
4P	公尺	7.50	15.15
6P	公尺	11.50	23.23
10P	公尺	16.50	33.33
20P	公尺	30.00	60.60
30P	公尺	44.00	88.88
50P	公尺	70.00	141.40
100P	公尺	131.00	264.62
200P	公尺	228.00	460.56
300P	公尺	348.00	702.96
400P	公尺	446.00	900.92
600P	公尺	650.00	1313.00

CNS3301 C2058

規格	單位	牌價	預算
1.2*2C	碼	6.50	13.13
1.6*2C	碼	8.00	16.16
2.0*2C	碼	11.00	22.22

CNS4735 C2063

規格	單位	牌價	預算
3C-2V	公尺	10.00	0.00
5C-2V	公尺	14.00	28.28
7C-2V	公尺	24.00	48.48

其他電纜

<http://www.hong-tai.com.tw/>



600V XLPE 電纜

CNS2655 C2047

中性點接地系統

月份：2

規格	單位	一芯牌價	一芯預算	二芯牌價	二芯預算	三芯牌價	三芯預算	四芯牌價	四芯預算
2 mm2	公尺	5.70	11.57	13.50	27.00	17.50	35.00	22.20	44.40
3.5 mm2	公尺	7.90	16.04	18.80	37.60	26.00	52.00	32.00	64.00
5.5 mm2	公尺	11.50	23.35	26.00	52.00	35.20	70.40	45.00	90.00
8 mm2	公尺	16.00	32.48	36.50	73.00	50.00	100.00	64.50	129.00
14 mm2	公尺	25.76	52.29	58.00	116.00	82.50	165.00	108.00	216.00
22 mm2	公尺	37.10	78.28	87.85	173.94	119.00	235.62	157.93	312.70
30 mm2	公尺	47.87	101.01	112.14	222.04	163.00	322.74	215.00	425.70
38 mm2	公尺	60.53	127.72	140.18	277.56	194.00	384.12	257.00	508.86
50 mm2	公尺	72.00	164.16	195.27	386.63	262.22	519.20	336.80	666.86
60 mm2	公尺	87.33	199.11	225.33	446.15	305.87	605.62	397.84	787.72
80 mm2	公尺	113.89	259.67	276.51	547.49	389.53	771.27	501.75	993.47
100 mm2	公尺	145.00	330.60	348.60	690.23	478.02	946.48	626.38	1240.23
125 mm2	公尺	177.93	405.68	424.55	840.61	590.65	1169.49	777.35	1539.15
150 mm2	公尺	217.05	494.87	514.60	1018.91	729.78	1444.96	958.98	1898.78
200 mm2	公尺	271.64	641.07	643.35	1273.83	913.18	1808.10	1193.24	2362.62
250 mm2	公尺	346.49	817.72	805.58	1595.05	1148.58	2274.19	1549.73	3068.47
325 mm2	公尺	446.13	1052.87	1027.56	2034.57	1460.84	2892.46	1927.47	3816.39
400 mm2	公尺	545.98	1288.51						
500 mm2	公尺	661.33	1560.74						
600 mm2	公尺	842.07	1987.29						

600V XLPE 電纜

<http://www.hong-tai.com.tw/>



月份：2

規格	單位	5KV		5KV		8KV		8KV	
		一芯牌價	一芯預算	三芯牌價	三芯預算	一芯牌價	一芯預算	三芯牌價	三芯預算
8 mm2	公尺	52.80	93.98	195.31	347.65				
14 mm2	公尺	65.85	117.21	222.31	395.71	70.64	125.74	238.53	424.58
22 mm2	公尺	79.78	142.01	266.18	473.80	86.05	153.17	396.11	705.08
30 mm2	公尺	93.33	166.13	308.35	548.86	100.96	179.71	332.80	592.38
38 mm2	公尺	105.49	187.77	344.55	613.30	113.16	201.42	370.24	659.03
50 mm2	公尺	126.55	225.26	414.20	737.28	132.95	236.65	436.40	776.79
60 mm2	公尺	141.45	257.44	459.53	836.34	149.84	272.71	487.49	887.23
80 mm2	公尺	173.31	315.42	559.58	1018.44	190.09	345.96	598.91	1090.02
100 mm2	公尺	208.25	410.25	668.93	1317.79	220.58	434.54	702.07	1383.08
125 mm2	公尺	252.20	459.00	793.11	1443.46	266.42	484.88	841.55	1531.62
150 mm2	公尺	298.78	543.78	940.36	1711.46	311.02	566.06	967.22	1760.34
200 mm2	公尺	362.02	658.88	1137.18	2069.67	377.00	686.14	1185.42	2157.46
250 mm2	公尺	440.20	801.16	1382.47	2516.10	461.35	839.66	1452.04	2642.71
325 mm2	公尺	552.71	1005.93	1753.85	3192.01	566.51	1031.05	1797.46	3271.38
400 mm2	公尺	711.93	1295.71			724.58	1318.74		
500 mm2	公尺	841.84	1532.15			859.69	1564.64		

規格	單位	15KV		15KV		25KV		25KV	
		一芯牌價	一芯預算	三芯牌價	三芯預算	一芯牌價	一芯預算	一芯牌價	一芯預算
8 mm2	公尺								
14 mm2	公尺								
22 mm2	公尺								
30 mm2	公尺								
38 mm2	公尺	139.11	247.62	504.16	897.40	163.80	278.46		
50 mm2	公尺	151.52	269.71	491.20	874.34	185.47	315.30		
60 mm2	公尺	176.00	320.32	575.00	1046.50	208.00	357.76		
80 mm2	公尺	198.58	361.42	671.95	1222.95	240.22	413.18		
100 mm2	公尺	223.89	441.06	798.71	1573.46	290.00	498.80		
125 mm2	公尺	271.04	493.29	928.62	1690.09	334.80	575.86		
150 mm2	公尺	344.53	627.04	1096.95	1996.45	386.16	664.20		
200 mm2	公尺	412.75	751.21	1283.44	2335.86	458.82	802.94		
250 mm2	公尺	492.19	895.79	1596.98	2906.50	545.45	954.54		
325 mm2	公尺	614.69	1118.74	1947.15	3543.81	669.40	1171.45		
400 mm2	公尺	798.49	1453.25			848.91	1485.59		
500 mm2	公尺	932.91	1697.90			932.27	1631.47		

KV級 XLPE 電纜

<http://www.hong-tai.com.tw/>

950°(XLPE)耐燃電線電纜牌價表

(經消防署認可)

型號	規格	牌價	2 月份
HT-FR-CV1	1.2 mm × 1 C	18	18.18
"	1.6 mm × 1 C	22	22.22
"	2.0 mm × 1 C	27	27.27
"	1.25 mm ² × 1 C	20	20.20
"	2 mm ² × 1 C	24	24.24
"	3.5 mm ² × 1 C	32	32.32
"	5.5 mm ² × 1 C	40	40.40
"	8 mm ² × 1 C	45	45.45
"	14 mm ² × 1 C	63	63.63
HT-FR-CV2	22 mm ² × 1 C	85	100.30
"	30 mm ² × 1 C	102	120.36
"	38 mm ² × 1 C	120	141.60
"	50 mm ² × 1 C	150	177.00
"	60 mm ² × 1 C	178	210.04
"	80 mm ² × 1 C	270	321.30
HT-FR-CV3	100 mm ² × 1 C	340	404.60
"	125 mm ² × 1 C	390	464.10
"	150 mm ² × 1 C	460	547.40
"	200 mm ² × 1 C	570	678.30
"	250 mm ² × 1 C	700	833.00
"	325 mm ² × 1 C	860	1,023.40

950°(XLPE)耐燃電線電纜

<http://www.hong-tai.com.tw/>



380° (XLPE)耐熱電纜牌價表

(經消防署認可)

型號	規格	牌價	2 月份
HT-HR-CV3	1.2 mm × 1 C	4.85	7.18
"	1.6 mm × 1 C	6.41	9.49
"	2.0 mm × 1 C	8.23	13.17

380°(XLPE)耐熱電纜

<http://www.hong-tai.com.tw/>



一、耐熱電纜型式認可申請規格一覽表

(經消防署認可)

項次	型號	標稱電壓	芯數	絕緣	被覆	耐熱溫度/時間	涵蓋範圍	型式認可編號
1	HT-CV1	600V	1C	XLPE	PVC	300°C/15min	15mm↓	HR-9327
2	HT-CV2	600V	1C	XLPE	PVC	380°C/15min	15mm~30mm	HR-9318

二、耐燃電纜型式認可申請規格一覽表 (950°C)

(經消防署認可)

項次	型號	標稱電壓	芯數	絕緣	被覆	耐火溫度/時間	涵蓋範圍	型式認可編號
1	HT-FR-CV1	600V	1C	XLPE	PVC	950°C/90min	1.6mm~14m ²	FR-9554
2	HT-FR-CV2	600V	1C	XLPE	PVC	950°C/90min	22~80mm ²	FR-9555
3	HT-FR-CV3	600V	1C	XLPE	PVC	950°C/90min	100~1000mm ²	FR-9556
4	HT-FR-EV1	600V	1C	PE	PVC	950°C/90min	1.2mm~14m ²	FR-9599
5	HT-FR-EV2	600V	1C	PE	PVC	950°C/90min	22~80mm ²	FR-96100
6	HT-FR-EV3	600V	1C	PE	PVC	950°C/90min	100~1000mm ²	FR-96101

三、低煙無毒耐熱電纜型式認可申請規格一覽表

(經消防署認可)

項次	型號	標稱電壓	芯數	絕緣	被覆	耐熱溫度/時間	涵蓋範圍	型式認可編號
1	HT-CL1	600V	1C	XLPE	LSFH	300°C/15min	15mm↓	HR-9320
2	HT-CL2	600V	1C	XLPE	LSFH	380°C/15min	15mm~30mm	HR-9319

四、低煙無毒耐燃電纜型式認可申請規格一覽表 (950°C)

(經消防署認可)

項次	型號	標稱電壓	芯數	絕緣	被覆	耐火溫度/時間	涵蓋範圍	型式認可編號
1	HT-FR-CL2	600V	1C	XLPE	LSFH	950°C/90min	22~80mm ²	FR-9557
2	HT-FR-CL3	600V	1C	XLPE	LSFH	950°C/90min	100~1000mm ²	FR-9558
3	HT-FR-CL1	600V	1C	XLPE	LSFH	950°C/90min	1.2mm~14m ²	FR-9589
4	HT-FR-CL4	600V	2~4C 5~7C	XLPE	LSFH	950°C/90min	1.2mm~14m ² 1.2mm~5.5m ²	FR-9590
5	HT-FR-CL5	600V	2~4C	XLPE	LSFH	950°C/90min	22~80mm ²	FR-9591

註：另一、三、四項一覽表產品，歡迎接受訂貨，價格另議。

HR.FR電纜規格明細表

<http://www.hong-tai.com.tw/>

