


聚氯乙烯絕緣及被覆電纜

- 規範【VV】CNS 3301 ■ 符合 CNS 15663 限用物質 RoHS 之規定
- 用途 一般儀器、機械及變電設備、低壓配線及屋內配線用。
- 特性 具有良好之電氣和機械性能，能耐燃、耐藥品、耐油等優點。



構造、性能表 / 600V 二心～四心

標稱 截面積	導體		絕緣體 標稱 厚度	二心		三心		四心		最大 導體 電阻 (軟銅) (20°C)	最小 絕緣 電阻 (20°C)
	構成 股數 / 單線 徑 或形狀	外徑 (約)		被覆體 標稱 厚度	完成 外徑 (約)	被覆體 標稱 厚度	完成 外徑 (約)	被覆體 標稱 厚度	完成 外徑 (約)		
mm ²	股 / mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	Ω/km	MΩ·km
2.0	7/0.6	1.8	0.8	1.5	10.4	1.5	10.9	1.5	11.8	9.42	50
3.5	7/0.8	2.4	0.8	1.5	11.6	1.5	12.2	1.5	13.2	5.30	50
5.5	7/1.0	3.0	1.0	1.5	13.6	1.5	14.3	1.5	15.6	3.40	50
8	7/1.2	3.6	1.2	1.5	15.5	1.5	16.5	1.5	18.0	2.36	50
	圓形壓縮	3.4	1.2	1.5	14.9	1.5	15.8	1.5	17.2	2.34	50
14	7/1.6	4.8	1.4	1.5	19.0	1.5	20.0	1.6	22.0	1.33	40
	圓形壓縮	4.4	1.4	1.5	17.9	1.5	19.0	1.5	20.8	1.34	40
22	7/2.0	6.0	1.6	1.6	23.0	1.6	24.0	1.7	27.0	0.840	40
	圓形壓縮	5.5	1.6	1.5	21.4	1.6	22.9	1.7	25.3	0.849	40
30	7/2.3	6.9	1.6	1.6	24.0	1.7	26.0	1.8	29.0	0.635	40
	圓形壓縮	6.4	1.6	1.6	23.3	1.7	25.0	1.7	27.4	0.622	40
38	7/2.6	7.8	1.8	1.7	27.0	1.8	29.0	1.9	32.0	0.497	40
	圓形壓縮	7.3	1.8	1.7	25.7	1.8	27.5	1.9	30.4	0.491	40
50	19/1.8	9.0	1.8	1.8	29.0	1.9	31.0	2.0	35.0	0.386	30
	圓形壓縮	8.4	1.8	1.8	28.8	1.8	30.6	2.0	34.5	0.373	30
60	19/2.0	10.0	1.8	1.9	32.0	2.0	34.0	2.1	38.0	0.309	30
	圓形壓縮	9.3	1.8	1.9	31.0	1.9	33.0	2.1	36.9	0.311	30
80	19/2.3	11.5	2.0	2.0	36.0	2.1	38.0	2.3	42.0	0.234	30
	圓形壓縮	10.7	2.0	2.0	35.0	2.1	37.4	2.2	41.4	0.234	30
100	19/2.6	13.0	2.0	2.2	39.0	2.3	42.0	2.5	47.0	0.184	30
	圓形壓縮	12.0	2.0	2.1	37.8	2.2	40.4	2.4	45.1	0.187	30
125	19/2.9	14.5	2.2	2.3	43.0	2.4	46.0	2.6	51.0	0.147	20
	圓形壓縮	13.5	2.2	2.2	41.6	2.3	44.5	2.5	49.9	0.149	20
150	37/2.3	16.1	2.2	2.5	47.0	2.6	50.0	2.8	56.0	0.120	20
	圓形壓縮	14.7	2.2	2.3	45.0	2.5	48.6	2.7	54.1	0.124	30
200	37/2.6	18.2	2.4	2.7	52.0	2.8	56.0	3.0	62.0	0.0940	20
	圓形壓縮	17.0	2.4	2.6	50.4	2.7	54.1	2.9	60.3	0.0933	20
250	61/2.3	20.7	2.4	2.9	58.0	3.0	62.0	3.3	69.0	0.0736	20
	圓形壓縮	19.0	2.4	2.7	55.3	2.9	59.6	3.1	66.3	0.0754	20
325	61/2.6	23.4	2.6	3.1	64.0	3.3	69.0	3.6	77.0	0.0576	20
	圓形壓縮	21.7	2.6	3.0	61.8	3.1	66.3	3.4	74.3	0.0579	20
直徑 1.0	-	1.0	0.8	1.5	8.8	1.5	9.1	1.5	9.8	23.3	50
1.2	-	1.2	0.8	1.5	9.2	1.5	9.6	1.5	10.3	16.1	50
1.6	-	1.6	0.8	1.5	10.0	1.5	10.5	1.5	11.3	9.10	50
2.0	-	2.0	0.8	1.5	10.8	1.5	11.3	1.5	12.3	5.76	50
2.6	-	2.6	1.0	1.5	12.8	1.5	13.5	1.5	14.6	3.42	50
3.2	-	3.2	1.2	1.5	14.7	1.5	15.6	1.5	17.0	2.25	50



宏泰電工股份有限公司

HONG TAI ELECTRIC INDUSTRIAL CO., LTD.

總公司：台北市敦化南路二段 65 號 20 樓
 觀音廠：桃園市觀音區國建一路 2 號
 台中營業處：台中市清水區四維東路 500 號
 佳里營運處：台南市佳里區文化西路 615 號
 高雄聯絡處：高雄市苓雅區光華一路 206 號 12 樓之 6
 Website: www.hong-tai.com.tw

TEL: (02)2701-1000 / FAX: (02)2708-1100
 TEL: (03)483-7266 / FAX: (03)483-0630
 TEL: (04)2656-6571 / FAX: (04)2656-6572
 TEL: (06)722-7999 / FAX: (06)722-7977
 TEL: (07)227-1552~3 / FAX: (07)227-1841
 E-mail: p-sale@hong-tai.com.tw